

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Panel akustyczny aluminiowy, odbijający, GDG R kolor RAL....., dostawa w ramach realizacji kontraktu:
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Panele akustyczne przeznaczone do montażu wolnostojących ekranów przeciwdźwiękowych, jako wypełnienie pomiędzy słupami nośnymi ekranu. Panele zapobiegają bezpośredniemu rozchodzeniu się w powietrzu hałasu komunikacyjnego.
- Producent:** GDG Acoustic Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
- Norma zharmonizowana:** EN 14388:2005/AC:2008 – Drogowe urządzenia przeciwhałasowe - Specyfikacje.

Jednostka notyfikowana Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nr 1020

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Pochłanianie dźwięku	DL _α =1 dB	EN 1793-1
2.	Izolacyjność od dźwięków powietrznych	DL _R = 32 dB	EN 1793-2
3.	Współczynnik izolacyjności akustycznej	RW=37 dB (-1;-5)	EN ISO 10140-2 EN ISO 10140-4
4.	Max obciążenie wiatrem i obciążenie statyczne	4,08 kN/m ² dla panela dla L≤5,0 m	EN 1794-1, Załącznik A
5.	Obciążenie dynamiczne od przejeżdżających pojazdów	<ul style="list-style-type: none"> - Ruch pojazdów na otwartej przestrzeni, w odległości 1,0 m od panela i maks. prędkości poruszania 100 km/h (q_v)=650 Pa) – wymaganie spełnione - Ruch pojazdów na otwartej przestrzeni, w odległości 3,0 m od panela i prędkości poruszania powyżej 120 km/h (q_v)=800 Pa) – wymaganie spełnione - Ruch pojazdów dwukierunkowy, w tunelu, w odległości 1,0 m od panela i maks. prędkości poruszania 120 km/h (q_v)=1500 Pa) – wymaganie spełnione 	EN 1794-1, Załącznik A
6.	Ciężar własny w stanie suchym /w stanie mokrym	28,40 kg/m ²	EN 1704-1, Załącznik B
7.	Obciążenie dynamiczne podczas odśnieżania	15 kN/ (2x2) dla L≤4 m (odpowiada prędkości pływania 60 km/h) 10 kN/ (2x2) dla L≤5 m (odpowiada prędkości pływania 50 km/h)	EN 1794-1, Załącznik E
8.	Odporność na uderzenie kamieniem	Wymagania spełnione	EN 1794-1, Załącznik C
9.	Odporność na pożar zarośli	Klasa 3	EN 1794-2, Załącznik A
10.	Zagrożenie przez odpadające elementy	NPD	EN 1794-2, Załącznik B
11.	Ochrona środowiska	Recykling 100%	EN 1794-2, Załącznik C
12.	Droga ucieczki	Spełnia wymagania	EN 1794-2, Załącznik D
13.	Odbicie światła	NPD	EN 1794-2, Załącznik E
14.	Przeźroczystość	NPD	EN 1794-2, Załącznik F
15.	Trwałość właściwości użytkowych	Zmiana wskaźnika pochłaniania dźwięku DL _α po 20 latach: -5 dB Zmiana wskaźnika izolacyjności DL _R po 20 latach: -4 dB	EN 14389-1
16.	Trwałość właściwości użytkowych nieakustycznych	Nie mniej niż 20 lat	EN 14389-2:2004



7. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Elena Kiełbasińska

Bojszowy Nowe, 05.07.2019

Imię i nazwisko

Miejsce i data wydania

Podpis